



Motosaldatrice diesel

Motosaldatrice in corrente alternata caratterizzata da alta affidabilità, 2 poli autoregolata a condensatore, senza spazzole (brushless) è dotata di protezione termica autoripristinabile contro i sovraccarichi, con possibilità di utilizzo di elettrodi rutili ed acidi con diametro massimo fino a 3.25 mm. Dotata di selettore ad 8x2 posizioni che permette di variare la corrente di saldatura e di regolare la tensione di uscita del generatore monofase.

Motore - Engine		Saldatrice in A.C. - A.C. Welder	
Potenza Power	9,6	Corrente di saldatura Welding current	180A - 35% 125A - 60%
Avviamento Start system	manuale elettrico recoil electric	Diametro elettrodi Electrode diameter	3,25 mm max.
Cilindrata Displacement	418 cc	Protezione Protection	IP 23
Tipo carburante Fuel	Diesel	Classe isolamento Insulation class	H
Capacità serbatoio Tank capacity	6,5 lt/h	Generatore in A.C. - A.C. Generator	
		Potenza max - Max. power	5 kVA
Servizio continuo orario Continuous duty running time	4 h	Tensione - Voltage	230 V
		Frequenza - Frequency	50 Hz.

Diesel engine welding machine

The alternate current engine welding machine is identified by high reliability, capacitor, self-regulated, brushless, 2 pole, is equipped with auto-resettable thermal breaker against overload, with possibility to weld rutile and acid electrodes with a maximum diameter up to 3.25 mm.

Supplied with 8x2 positions selector which allows to adjust the welding current and to adjust the output voltage of the single-phase generator.