



STATIC



1700 - 1900



GENERAL FEATURES

- Sturdy structure with tubular frame for wall mounting
- Equipped with a quick wall coupling system with safety lock
- Handy support for housing all the accessories
- Standard hose reel with rubber delivery hose
- Water inlet with cartridge filter
- **Comet electrical pump with three axial pistons arranged horizontally with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components.**
- **Pump with brass head**
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Motor thermal cut-out



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Robusta struttura per applicazione a parete con telaio tubolare*
- *Equipaggiata con sistema di aggancio rapido a muro, con blocco di sicurezza*
- *Pratico supporto per alloggiare tutti gli accessori*
- *Avvolgitubo di serie con tubo mandata in gomma*
- *Ingresso acqua con filtro a cartuccia*
- ***Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali.***
- ***Pompa con testata in ottone***
- ***Dispositivo EASY-START***
- ***Dispositivo TotalStop***
- ***Protezione Termica del motore***
- ***Uso semiprofessionale***

DUAL USE › DOPPIO USO

- Permanently fixed on the wall – always ready to use
- Fissaggio statico a parete sempre pronta all'uso

- Easily removed
- Facilmente removibile

- Easy to move to wherever else wanted
- Facilmente trasportabile in altri posti di utilizzo



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9052 0001	STATIC 1700 Classic	1	230	50	150	15,0	510	2,4	20	50 x 26 x 60
9052 0008	STATIC 1900 Classic	1	230	50	160	16,0	600	2,9	21	50 x 26 x 60
9052 0002	STATIC 1700 Extra	1	230	50	150	15,0	510	2,4	22	50 x 26 x 60
9052 0015	STATIC 1700 Extra with blue food- industry hose con tubo blu anti-macchia	1	230	50	150	15,0	510	2,4	22	50 x 26 x 60
9052 0009	STATIC 1900 Extra	1	230	50	160	16,0	600	2,9	23	50 x 26 x 60

- Brass pump head that withstands pressure and is corrosion resistant
- Pompa con testata in ottone resistente alla pressione ed alla corrosione


- Hose reel with 10 or 20 meter high pressure hose
- Avvolgitubo con 10 o 20 metri di tubo ad alta pressione

- Hose cleaning guide kit (optional)
- Kit guida - pulisci tubo (optional)

- Accessory rack supplied with the high-pressure cleaner
- Supporto per gli accessori in dotazione all'idropulitrice



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD





STATIC



1700 - 1900



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочная структура для крепления к стене с трубчатой конструкцией
- Оборудован системой быстрого соединения со стеной, с предохранительной блокировкой
- Практичный суппорт для размещения всех принадлежностей
- Серийный наматыватель шланга с резиновым шлангом подачи
- Вход воды с патронным фильтром
- **Трехпоршневый осевой электронасос Comet горизонтальной конструкции с расположенным внизу насосом и полностью металлической конструкцией, без пластикового материала в компонентах.**
- **Насос с торцевой частью из латуни**
- Устройство **EASY-START**
- Устройство **TotalStop**
- Термозащита двигателя
- Полупрофессиональное применение

ДВОЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Постоянное крепление к стене, всегда готов к работе
- Легко снимается
- Легко перемещается в другие места для использования



КОД	МОДЕЛЬ									
		Ph	V	Hz	бар	МПа	л/ч	кВт	кг	(L x W x H) см
9052 0001	STATIC 1700 Classic	1	230	50	150	15,0	510	2,4	20	50 x 26 x 60
9052 0008	STATIC 1900 Classic	1	230	50	160	16,0	600	2,9	21	50 x 26 x 60
9052 0002	STATIC 1700 Extra	1	230	50	150	15,0	510	2,4	22	50 x 26 x 60
9052 0015	STATIC 1700 Extra С синей трубой, для пищевой промышленности	1	230	50	150	15,0	510	2,4	22	50 x 26 x 60
9052 0009	STATIC 1900 Extra	1	230	50	160	16,0	600	2,9	23	50 x 26 x 60

- Насос с торцевой частью из латуни, что гарантирует устойчивость к воздействию давления и коррозии
- Наматыватель шланга со шлангом высокого давления 10 м или 20 м
- Комплект направляющей - очистка трубы (опция)
- Суппорт для принадлежностей в комплекте к мощному аппарату



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Эргономичный пистолет



Наконечник с угловым регулированием струи



Наконечник с поворотной форсункой (только для моделей Extra)



Подставка для принадлежностей



Вращающаяся гидрощетка с встроенным резервуаром мощного средства (только для моделей Extra)



Наматыватель шланга со шлангом высокого давления 10 м (только для модели CLASSIC) 20 м (только для модели EXTRA)



Наконечник для пенообразования 1 л