



It's an Emak S.p.A. trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 956800
venditeitalia@efco.it • www.efco.it
YouTube www.youtube.com/MyEfco • Facebook www.facebook.com/Efcoltalia

3085493

NUOVA MOTOSEGA MTT 2500



PRESTAZIONI
DESIGN
CONFORT



PRESTAZIONI



COPPIA E VELOCITÀ DI TAGLIO

DESIGN



NUOVO DESIGN PIÙ ERGONOMIA



CONFORT



LEGGERA E BILANCIATA SEMPRE

FILTRO ARIA IN NYLON

Di ampie dimensioni permette una migliore aspirazione d'aria nel motore e riduce i tempi di manutenzione



FRIZIONE ON-BOARD

Montaggio rapido dell'utensile di taglio, frizione più pulita per prestazioni costanti nel tempo



GANCIO PER MOSCHETTONE

Ripiegabile, in acciaio è pensato per un aggancio rapido della macchina all'operatore



MOTORE PROFESSIONALE

- Semicarter in lega leggera
- Cilindro Nichelato
- Pistone a due segmenti
- Albero motore forgiato in due parti



POMPA OLIO IN ALLUMINIO

Lubrificazione ottimale dell'organo di taglio anche in situazioni gravose



TAGLI NETTI IN OGNI CONDIZIONE

Accelerazione e coppia quando serve, per una buona qualità di taglio e senza stancare l'operatore



SERBATOI SEMI-TRASPARENTI

Permettono la lettura dei livelli olio e carburante riducendo le soste non programmate per i rifornimenti



INTERRUTTORE "ALWAYS ON"

Rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire



AVVIAMENTO FACILITATO "EASY ON"

Ammortizza l'effetto della compressione del motore professionale assicurando una partenza senza sforzo

AIR PURGE

Facilita le fasi di avviamento a freddo e dopo ogni rifornimento

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA/CILINDRATA	1,3 HP - 1,0 kW/25,4 cm ³
LUNGHEZZA BARRA (puntale)	25 cm/10" (rocchetto/carving)
CATENA (passo x spessore)	3/8" x .050" (rocchetto) 1/4" x .050" (rocchetto) 1/4" x .050" (carving)
REGOLATORE TENSIONE CATENA	laterale
POMPA OLIO	automatica in alluminio/portata nulla al minimo
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO/CARBURANTE	0,16 L/0,23 L
DIAMETRO INGRESSO SERBATOIO	Ø 28 (carburante) / Ø 24 (olio)
FRIZIONE	On-Board
SISTEMA ON-OFF	Always-On
PESO A SECCO SENZA BARRA E CATENA	2,7 Kg

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO



Casco protettivo professionale con visiera e cuffie antirumore integrate

Giacca con protezione anti taglio, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec

Pantalone Tree Climbing con protezione anti taglio, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec

Scarpone forestale anti taglio con puntale rinforzato, resistente ad una velocità della catena di 24 m/sec

Chiedi al nostro rivenditore autorizzato, saprà consigliarti al meglio.