

TTR886

trinciatutto flail mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina 9,6 KW (13 HP)	cm. 87	20-80 mm	48 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	6 velocità 4AV + 2RM con riduttore	con sbloccaggi e freno integrato	Combinati con leva frizione	17x8.80-8	Kg. 210
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Wheels	Weight
Petrol 9,6 KW (13 HP)	cm. 87	20-80 mm	48 Y blades	Height and side adjustable	6 gears 4 forward + 2 reverse with gear motor	Independent releases with brake	Combined with clutch lever	17x8.80-8	Kg. 210



Comandi centralizzati a console con sistemi di sicurezza integrati
Console controls integrated safety system included




Guppo di taglio con controcoltello e bandelle oscillanti
Cutting unit with oscillating safety protections and bottom blade

TTR886LT

trinciatutto flail mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Decentramento taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina 9,6 KW (13HP)	cm. 87	20-80 mm	40 cm	48 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	6 velocità 4AV + 2RM con riduttore	Con sbloccaggi e freno integrato	Combinati con leva frizione	17x8.80-8	Kg. 210
Engine	Working width	Cutting height	Cutting width side	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Wheels	Weight
Petrol 9,6 KW (13HP)	cm. 87	20-80 mm	40 cm	48 Y blades	Height and side adjustable	6 gears 4 forward + 2 reverse with gear motor	Independent releases with brake	Combined with clutch lever	17x8.80-8	Kg. 210



Stegole orientabili in verticale e orizzontale
Handlebars adjustable in height and side to side



Camera di taglio decentrata
Side cutting unit



Bloccaggio ruote anteriori rapido con comando a console
Front wheels brake easy to use