

DOMINATOR



COMPRESSORE APPLICATO AI TRE PUNTI DEL TRATTORE

- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo di pressione massima mediante valvola disgiuntiva
- Filtro separazione condensa con lubrificatore
- Supporti per avvolgitubo
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Funzionamento a 540 giri PTO

COMPRESSORS CAN BE FIXED AT THREE POINTS ON THE TRACTOR

- Idling plan and maximum pressure control valve
- Condensation with lubricator separating filter
- Supports for hose reel
- Air head cooled by forced fresh air
- PTO 540 r.p.m.

COMPRESSEURS APPLICABLES AUX TROIS POINTS DU TRACTEUR

- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Filtre pour la séparation de la vapeur d'eau condensée+lubrificateur
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- Prédiposition pour enrouleurs
- PTO 540 r.p.m.

COMPRESORES ADAPTABLES A LOS TRES PUNTOS DEL TRACTOR

- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Filtro separación líquido de condensación+lubricador
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- Soportes para envolvedores
- PTO 540 r.p.m.



MODELLO model modèle modelo	COD	ARIA ASPIRATA air suction air aspirée aire aspirado	SERBATOIO tank réservoir déposito	PRESSIONE pressure pression presión	PESO weight poids masa	POTENZA power force potencia	FORBICI shears ciseaux tijeras	SFERZATORI beating rake peigne secoueur azotador	SEGHETTI chain saw tronçonneuse motosierra
		Lt. / min.	Lt.	Bar	Kg.	HP	N°	N°	N°
DOMINATOR T 610.630	1.002.210	610	630	9-14	340	25	6-8	2-3	1
DOMINATOR T 850.630	1.002.211	850	630	9-14	345	25	8-10	3-4	1-2
DOMINATOR T 1250.630	1.002.212	1250	630	9-14	350	25	12-15	5-6	2-3
DOMINATOR T 850.1000	1.002.214	850	1000	9-14	390	25	8-10	3-4	1-2
DOMINATOR T 1250.1000	1.002.215	1250	1000	9-14	395	25	12-15	5-6	2-3