

GALAXY SEMOVENTE

POWERED by
HONDA™

POWERED BY
LOMBARDINI



MOTOCOMPRESSORI CARRELLATI DIESEL E BENZINA SEMOVENTI

- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo di pressione massima mediante valvola disgiuntore
- Filtro separazione condensa con lubrificatore
- Supporto per avvolgitubo
- Ruote motrici con dispositivo differenziale
- Robusto cavalletto per garantire stabilità al lavoro
- Ruota pneumatica piroettante registrabile
- Comando avanzamento e acceleratore a manubrio
- Sistema di sicurezza di spegnimento "Motor Stop"
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca

WHEELED ENGINE-COMPRESSORS

- Idling plan and maximum pressure control valve
- Condensation with lubricator separating filter
- Supports for hose reel
- Driving-wheel with differential
- Strong trestle for stability work
- Pneumatic wheel recordable pirouette
- Command of advancing and accelerator to handle
- "Motor Stop" switch-off safety system
- Air head cooled by forced fresh air

MOTOCOMPRESSEURS À CHARIOT

- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Filtre pour la séparation de la vapeur d'eau condensée+lubrificateur
- Prédisposition pour enrouleurs
- Roue motrice avec différentiel
- Robuste chavalet pour garantir stabilité au travail
- Roue pneumatique pirouetter enregistrable
- Commande d'avancement et accélérateur à guidon
- Système de sécurité etligment "Motor Stop"
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche

MOTOCOMPRESORE CON RUEDAS

- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Filtro separación líquido de condensación+lubricador
- Soportes para envolovedores
- Ruedas motrices con diferencial
- Fuerte cabellete por garantizar estabilidad en trabajo
- Ruedas neumática
- Comando de evanzar y acelerador a manubrio
- Sistema de seguridad apagado "Motor Stop"
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado



MODELLO model modèle modelo	COD	ARIA ASPIRATA air suction air aspirée aire aspirado	SERBATOIO tank réservoir dépósito	PRESSIONE pressure pression presión	PESO weight poïds masa	POTENZA power force potencia	FORBICI shears ciseaux tijeras	SFERZATORI beating rake peigne secoueur azotador	SEGHETTI chain saw tronçonneuse motosierra
		Lt. / min.	Lt.	Bar	Kg.	HP	N°	N°	N°
GALAXYT 560 diesel	1.002.294	560	11+11	9-11	110	4,8	4-6	1-2	-
GALAXYT 560 benzina	1.002.293	560	11+11	9-11	105	5,5	4-6	1-2	-

NOTE: Lombardini = diesel; Honda = benzina

GALAXY SEMOVENTE



POWERED by
HONDA™

POWERED BY
LOMBARDINI



MOTOCOMPRESSORI CARRELLATI DIESEL E BENZINA SEMOVENTI

- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo di pressione massima mediante valvola disgiuntore
- Filtro separazione condensa con lubrificatore
- Supporto per avvolgitubo doppio
- Ruote motrici con dispositivo differenziale
- Trasmissione moto a bagno d'olio
- Ruota piroettante registrabile
- Comando avanzamento e acceleratore a manubrio
- Sistema di sicurezza di spegnimento "Motor Stop"
- Raffreddamento testata forzato
- Freni a disco
- Avviamento elettrico completo di batteria
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Sistema automatico di condensa con scarico automatico

WHEELED ENGINE-COMPRESSORS

- Idling plan and maximum pressure control valve
- Condensation with lubricator separating filter
- Double support for hose reel
- Driving-wheel with differential
- Wheel recordable pirouette
- Oil bath drive transmission
- Command of advancing and accelerator to handle
- "Motor Stop" switch-off safety system
- Air head cooled by forced fresh air
- Disc brakes
- Electric starting with battery
- Additional oversized anti-condensate filter with automatic discharge

MOTOCOMPRESSEURS À CHARIOT

- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Filtre pour la séparation de la vapeur d'eau condensée+lubrificateur
- Double prédisposition pour enrouleurs
- Roue motrice avec différentiel
- Transmission du mouvement à bain d'huile
- Roue pirouetter enregistrable
- Commande d'avancement et accélérateur à guidon
- Système de sécurité etligment "Motor Stop"
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- Freins à disque
- Démarrage électrique avec batterie
- Filtre anti-condensation supplémentaire plus grand avec vidange automatique

MOTOCOMPRESORE CON RUEDAS

- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Filtro separación líquido de condensación+lubrificador
- Doble soporte para envolvedores
- Ruedas motrices con diferencial
- Trasmisión movimiento en baño de aceite
- Ruedas
- Comando de evanzar y acelerador a manubrio
- Sistema de seguridad apagado "Motor Stop"
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- Frenos de disco
- Arranque eléctrico con batería
- Filtro anticondensación suplementario extragrande con descarga automática



MODELLO model modèle modelo	COD	ARIA ASPIRATA air suction air aspirée aire aspirado	SERBATOIO tank réservoir dépósito	PRESSIONE pressure pression presión	PESO weight poids masa	POTENZA power force potencia	FORBICI shears ciseaux tijeras	SFERZATORI beating rake peigne secoueur azotador	SEGHETTI chain saw tronçonneuse motosierra
		Lt. / min.	Lt.	Bar	Kg.	HP	N°	N°	N°
GALAXYT 860 diesel	1.002.296	860	17+17	9-11	235	8	8-10	3-4	1
GALAXYT 860 benzina	1.002.295	860	17+17	9-11	230	11	8-10	3-4	1
GALAXYT 1260 diesel	1.002.307	1260	17+17	9-11	240	11	12-15	5-6	2
GALAXYT 1260 benzina	1.002.306	1260	17+17	9-11	235	13	12-15	5-6	2

NOTE: Lombardini = diesel; Honda = benzina