

SUPER STAR



**DOPPIO
SERBATOIO**

COMPRESSORE APPLICABILE AI TRE PUNTI DEL TRATTORE

- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo di pressione massima mediante valvola disgiuntore
- Filtro separazione condensa con lubrificatore
- Supporti per avvolgitubo
- Attacco traino
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Doppio serbatoio
- Funzionamento a 540 giri PTO

COMPRESSORS CAN BE FIXED AT THREE POINTS ON THE TRACTOR

- Idling plan and maximum pressure control valve
- Condensation with lubricator separating filter
- Supports for hose reel
- Air head cooled by forced fresh air
- Double tanks
- Draft gear
- PTO 540 r.p.m.

COMPRESSEURS APPLICABLES AUX TROIS POINTS DU TRACTEUR

- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Filtre pour la séparation de la vapeur d'eau condensée+lubrificateur
- Prédiposition pour enrôleurs
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- Attache arrière pour la traction
- Double réservoir
- PTO 540 r.p.m.

COMPRESOR ADAPTABLES A LOS TRES PUNTOS DEL TRACTOR

- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Filtro separación líquido de condensación+lubricador
- Soportes para envolvedores
- Enlace remolque
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- Depósito doble
- PTO 540 r.p.m.



MODELLO model modèle modelo	COD	ARIA ASPIRATA air suction air aspirée aire aspirado	SERBATOIO tank réservoir depósito	PRESIONE pressure pression presión	PESO weight poids masa	POTENZA power force potencia	FORBICI shears ciseaux tijeras	SFERZATORI beating rake peigne secoueur azotador	SEGHETTI chain saw tronçonneuse motosierra
		Lt. / min.	Lt.	Bar	Kg.	HP	N°	N°	N°
SUPER START 556 twin tanks	1.002.289	555	14+10	9-11	85	15	4-6	1-2	-